

liczba rzędów
2

orientacja modułów
pion

kąt nachylenia
25°/30°/35°

dostępne zamocowania
wbijany słup
strunobetonowy



Strefy

strefa wiatrowa
1-3

strefa śniegowa
1-5

Profile

słup
StrunoBeton 70/75

elementy złączne
A2-70

rygiel [standard]
Z 20/50/100/50/20 x 2,00mm

płatwie [standard]
C 20/60/80/60/20 x 1,5mm

klema ALU
srebrna, czarna lub montaż bez klepek [opcja]

Cechy

- beton klasy C40/C50
- konstrukcja pod każdy wymiar modułów
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych **Magnelis®**
- **15 lat gwarancji** na powłokę **Magnelis®**
- **30 lat gwarancji** na elementy w gruncie
- Konstrukcja może być dostosowana do pozostałych stref. Skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

Normy

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,
PN-EN 1993-1-1:2006P,
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P
PN-EN 1992-1-1:2008