

liczba rzędów
3

orientacja modułów
pion

kąt nachylenia
25°/30°

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy
lub montaż na stopach
fundamentowych



Strefy

Konstrukcja standard	strefa wiatrowa 1/3	strefa śniegowa 1-4
wzmocniona	-	-

Profile

słup	zastrzał	rygiel
C 20/60/100/60/20 x 2,5mm	--	C 20/50/100/50/20 x 2,0mm
płatwie	elementy złączne	klema ALU
Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm	A2-70	srebrna lub czarna

Cechy

- konstrukcja pod większość modułów
- zabezpieczenie antykorozyjne **Magnelis®**
- **15 lat gwarancji** na powłokę **Magnelis®**
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję
- Konstrukcja może być dostosowana do pozostałych stref.
Skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

Normy

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,
PN-EN 1993-1-1:2006P,
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,