

liczba rzędów
2

orientacja modułów
pion

kąt nachylenia
25°/30°

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy



Strefy

Konstrukcja standard	strefa wiatrowa 1/3	strefa śniegowa 1-4
wzmocniona	-	-

Profile

słup C 20/60/100/60/20 x 3,0mm	zastrzał U 40/60/40 x 2,0mm	rygiel U 65/65/100 x 2,0mm
płatwie Z 20/50/100/50/20 x 1,5mm	elementy złączne A2-70	klema ALU srebrna lub czarna

Cechy

- konstrukcja dla modułów max. dł. 1775mm
- zabezpieczenie antykorozyjne **Magnelis®**
- **15 lat gwarancji** na powłokę **Magnelis®**
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję
- Konstrukcja może być dostosowana do pozostałych stref. Skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

Normy

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,
PN-EN 1993-1-1:2006P,
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,